

2010年7月27日

**スポーティで上質感のある新色シルバーを設定
オートマチック・スーパースポーツ
「XP500 TMAX」発売について**

ヤマハ発動機株式会社は、500ccの水冷4ストロークのオートマチックエンジンを搭載し、“走りのパフォーマンス”と“クオリティ感”で人気のオートマチック・スーパースポーツ、「XP500 TMAX」について、カラーリング設定を変更し2010年8月20日より発売する。

「XP500 TMAX」はスポーツバイク感覚のハンドリングを楽しめる新世代コンピューターとして2001年より国内に導入。2004年にはF.I.(フューエルインジェクション)、ラジアルタイヤを装備、さらに2008年には新設計フレーム採用、前後15インチ化、デザイン一新などで“走りのパフォーマンス”と“クオリティ感”を向上させている。

今回の新色は、スポーティなイメージに上質感・高級感を加えた「ハイテックシルバー」で、大胆かつ精悍なスタイリングを一層強調している。なお「ブラックメタリック X」は継続設定とした。また両色ともフロントカウルサイドに音叉マークを織り込んだ。



「XP500 TMAX」

<名 称> 「XP500 TMAX」

<発 売 日> 2010年8月20日

<メーカー希望小売価格> 945,000円 (本体価格 900,000円、消費税 45,000円)

※ メーカー希望小売価格(リサイクル費用含む)には、保険料、税金(除く消費税)、登録などに伴う諸費用は含まれない。

<カラーリング> ■ハイテックシルバー(新色/シルバー)

■ブラックメタリック X(ブラック)

<販 売 計 画> 1,000台(シリーズ合計/年間、国内)

なお、お客さまからのお問い合わせは、「ヤマハ発動機お客様相談室(フリーダイヤル0120-090-819)」へお寄せ下さい。

ヤマハ発動機株式会社

● 本社 宣伝部 事業・製品広報
〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500
TEL.0538(32)1145 FAX.0538(37)4250
● 東京 経営企画部 広報戦略グループ 東京広報
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1丸の内マイプラザ15階
TEL.03(5220)7211 FAX.03(5220)7233
ウェブサイト <http://www.yamaha-motor.co.jp>
ヤマハメディアセンター <http://www.yamaha-motor.co.jp/media/>

YAMAHA MOTOR CO., LTD.

● Head Office: Advertising Group, Advertising Division(Product PR)
2500 Shingai Iwata Shizuoka 438-8501, Japan
Tel. +81-538-32-1145 Fax. +81-538-37-4250
● Tokyo Office: PR Strategy Group, Corporate Planning Division(Tokyo PR Office)
Marunouchi My Plaza, 15F 2-1-1 Marunouchi, Chiyoda, Tokyo 100-0005, Japan
Tel. +81-3-5220-7211 Fax. +81-3-5220-7233
Web Site (English) <http://www.yamaha-motor.co.jp/global>
Yamaha Media Center <http://www2.yamaha-motor.co.jp/media/global>

「XP500 TMAX」主要仕様諸元

型式 / 原動機打刻型	EBL-SJ08J/J408E
全長 × 全幅 × 全高	2,195mm × 775mm × 1,445mm
軸間距離	800mm
最低地上高	1,580mm
舗装平坦路面燃費	25km/L (60km/h)
原動機種類	水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ
気筒数	直列2気筒
総排気量	499 cm ³
内径 × 行程	66.0 mm × 73.0mm
圧縮比	11.0 : 1
最高出力	28kW (38PS) / 7,000r/min
最大トルク	44N・m (4.5kgf・m) / 5,500r/min
始動方式	セルフ式
潤滑方式	強制圧送ドライサンプ
エンジンオイル容量	3.6L
燃料タンク容量	15L (「無鉛プレミアムガソリン」指定)
燃点	フューエルインジェクション
バッテリー容量 / 種類	TCI式 (フルトランジスタ式) 12V-8.6Ah(10h) / YTZ10S
1次減速比 / 2次減速比	2.659 / 2.262
クラッチ形式	湿式、遠心 多板
変速機形式 / 操作方法	Vベルト式 / 自動式
変速レーム形式	2.025 ~ 0.728 : 無段変速 ダイヤモンド
キャスト / トレール	25° 00' / 92mm
タイヤサイズ (前 / 後)	120/70R 15M/C 56H (チューブレス) / 160/60R 15M/C 67H (チューブレス)
ブレーキ形式 (前 / 後)	油圧式ダブルディスク / 油圧式シングルディスク
懸架方式 (前 / 後)	テレスコピック / スイングアーム
ヘッドランプバルブ種類 / ヘッドランプ	ハロゲンバルブ / 12V、60W/55W + 55W

「XP500 TMAX」フィーチャーマップ

